

A6061P

【特徴】 熱処理型の耐食性合金。T6処理により高い強度が得られる

【用途】 船舶、車両、陸上構造物

比重：2.70

板厚 (mm)	幅x長さ (mm)	単重	調質：T651		ケース (枚)	ビニール
			国内材	輸入材		
2.0	1250x2500	17.00	▲		4	★注
3.0	1250x2500	25.50	▲		3	★
4.0	1250x2500	34.00	●		2	★
5.0	1250x2500	42.50	●			★
6.0	1250x2500	51.00	●			★
8.0	1250x2500	68.00	●			★
10.0	1250x2500	85.00	●			★
12.0	1250x2500	102.00	●			★
15.0	1250x2500	127.50	●			★
20.0	1250x2500	170.00	●	▲		★
25.0	1250x2500	212.50	●	▲		★
30.0	1250x2500	255.00	●	▲		★
35.0	1250x2500	297.50	●	▲		★
40.0	1250x2500	340.00	▲	▲		★
50.0	1250x2500	425.00	▲	▲		★
60.0	1250x2500	510.00	▲	▲		★
70.0	1250x2500	595.00	▲	▲		★
80.0	1250x2500	680.00	▲	▲		★
90.0	1250x2500	765.00	▲	▲		★
100.0	1250x2500	850.00	▲	▲		★

● 東京・大阪在庫

▲ 東京在庫

▲ 大阪在庫

★ 両面黄ビニール

*注) 2mmのみ、片面黄色ビニールになります。

【板厚公差】

単位 (mm)

板厚	2.0~3.0	4.0~5.0	6.0~8.0	10	12~15	20
公差	±0.13	±0.35	±0.40	±0.48	±0.56	±0.64

25	30~35	40	50	60~70	80~100
±0.72	±0.80	±1.1	±1.3	±1.9	±2.8