

A6061B

(押出丸棒)

《JIS H4040》

【特徴】 熱処理型耐食性合金、T6処理により高い耐力値が得られる

【用途】 船舶、自動車用部材、リベット用材など

比重：2.70

| 径 (mm) | 長さ (mm) | kg/本 | 調質 | 増値 |
|--------|---------|-------|-----|-----|
| | | | T6 | |
| 45 | 2000 | 8.5 | ▲ | 0 |
| 50 | | 10.6 | ▲ | 0 |
| 55 | | 12.8 | ▲ | 0 |
| 60 | | 15.3 | ▲ | 20 |
| 65 | | 17.9 | ▲ | 20 |
| 70 | | 20.7 | ▲ | 20 |
| 80 | | 27.1 | ▲ | 30 |
| 90 | | 34.3 | ▲ | 30 |
| 100 | | 42.4 | ▲ | 45 |
| 110 | | 51.3 | ▲ | 45 |
| 120 | | 61.0 | ▲ | 60 |
| 130 | | 71.6 | ▲ | 60 |
| 140 | | 83.1 | ▲ | 60 |
| 150 | | 95.4 | ▲ | 80 |
| 160 | | 108.5 | ▲ | 80 |
| 170 | | 122.5 | ▲ | 80 |
| 180 | | 137.3 | ▲ | 110 |
| 190 | | 153.0 | ▲ | 110 |
| 200 | | 169.6 | ▲ | 150 |
| 210 | | 186.9 | ▲ | 150 |
| 220 | | 205.2 | ▲ | 150 |
| 230 | | 224.2 | ▲ | 150 |
| 240 | | 244.2 | ▲ | 150 |
| 250 | | 264.9 | ▲ | 180 |
| 260 | | 286.6 | ▲ | 180 |
| 270 | | 309.0 | ▲ | 180 |
| 280 | 332.3 | ▲ | 180 | |
| 290 | 356.5 | ▲ | 180 | |
| 300 | 381.5 | ▲ | 180 | |

▲ 東京在庫

【径公差】

単位 (mm)

| 径 | 45~50 | 55~100 | 110~150 | 160~200 | 210~250 | 260~300 |
|----|-------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 公差 | ±0.36 | ±0.61 | ±0.86 | ±1.12 | ±1.37 | ±1.88 |